

QATRINA

Reiniging en gebruik

- Gebruik om het oppervlak te reinigen bij voorkeur de kant-en-klare RMC Surface Care en zeker geen zeep die petrochemische ingrediënten bevat (zoals Dreft, Lux etc. Wordt er te veel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag aangebracht op het oppervlak, waar vuil zich makkelijker ophoopt.
- Gebruik zo weinig mogelijk water. Laat zeker geen water stilstaan op het oppervlak.
- Rubio® Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer geen glans te creëren door middel van zeep.
- Vermijd het gebruik van chemicaliën, zoals chloor, terpentijn e.d.! Als dit soortstoffen in aanraking komt met het behandelde oppervlak, dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan. Ook tandpasta en visvocht veroorzaken moeilijk verwijderbare vlekken.



Onderhoud

Een onderhoudsbeurt met RMC Refresh Spray (kleurloos, kan gebruikt worden bij iedere kleur) wordt toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van het oppervlak grondig dient te worden opgefrest. Dit kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever worden gebruikt.

1. Maak het oppervlak vuil- en stofvrij door met alleen een licht vochtige doek te dweilen/af te nemen. Laat het oppervlak drogen. Verstuif RMC Refresh Spray op het oppervlak. Breng het product aan met een witte pad of door middel van een doek.
2. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt. Met de RMC Refresh Spray kan ongeveer 40 m² worden behandeld. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. Wrijf de behandelde zone droog met een niet-pluizige doek of witte pad.



Groot onderhoud

Schuur het oppervlak licht op met korrel 100 en maak het geheel stofvrij.

Breng de RMC Oil* Plus 2C (2-Componenten, in de originele kleur) aan door middel van een witte pad. Laat de olie niet langer dan 15 - 20 minuten inwerken.

Wrijf alle overtollige olie weg met een witte pad en/of doek. Het is belangrijk dat de behandelde delen goed droog worden gepoetst!

Na 48 uur mag er weer worden schoongemaakt met een licht bevochtigde doek.

Na 1 week kunnen water en RMC Soap of RMC Surface Care worden gebruikt.

*Let op:

lijnzaadolie is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wel een gevaar. Door oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken laat ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!

Vlekken removers

- RMC Tannin Remover: zwarte/looizuur vlekken zoals rode wijnvlekken (een chemische reactie in het hout, die vaak ontstaat bij een combinatie van vocht en metaal) en hardnekkige vlekken
- RMC Grease Remover – Vetvlekken
- RMC Limespot Remover – Kalkvlekken



Gebruiksaanwijzing vlekkenremovers

Spray de vlek in en laat het even inwerken. De behandeling kan worden herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en eventueel bijwerken met de oorspronkelijke kleur olie en eventueel nog RMC Refresh Spray aanbrengen. Goed uitwrijven en droog poetsen met een niet-pluizige doek.

ONDERHOUDSPAKKET

U kunt bij ons een onderhoudspakket bestellen. Hierin zit een Refresh spray, een Surface Care en een potje olie in de gewenste kleur, een sponsje en een witte handpad.

